

Báscula de 4 células



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo o empotrada.
- Chapa lisa en acero inoxidable de 4 mm de espesor.
- Estructura en perfil tubular en acero inoxidable.
- Células de carga, OIML R-60 C3, en acero inoxidable, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso superior a las células de carga sin necesidad de levantar la plataforma.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.


- Indicador inoxidable, modelo GI400i.
- Protección IP65.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 100-240VAC 50/60Hz.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.
- Bruto/Neto



Indicador GI400i



Rampa de acceso



Marco para empotrar con Placas de anclaje (4 unidades)



Cubillaje para empotrar

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€	Certificaciones			
							Homologación M	ENAC	Código #	€
260729	1500	500	1200x1200	1220x1220x100	85+2,3	1930	900021	73	900003	165
260730	3000	1000	1200x1200	+370x230x125	85+2,3	1930	900022	83	900004	205
260731	1500	500	1500x1200	1520x1220x100	110+2,3	2274	900021	73	900003	165
260732	3000	1000	1500x1200	+370x230x125	110+2,3	2274	900022	83	900004	205
260733	1500	500	1500x1500	1520x1520x100	135+2,3	2383	900021	73	900003	165
260734	3000	1000	1500x1500	+370x230x125	135+2,3	2383	900022	83	900004	205

Accesorios

Código #	Descripción accesorios	€
270374	Placas de anclaje para PTB (precio unitario)	120
910045	Rampa de acceso inoxidable	596
910046	Rampa de acceso inoxidable	615
910041	Marco para empotrar inoxidable 1200x1200 mm	310
910042	Marco para empotrar inoxidable 1500x1200 mm	347
910043	Marco para empotrar inoxidable 1500x1500 mm	383
910026	Cubillaje para empotrar inoxidable 1200x1200 mm	778
910027	Cubillaje para empotrar inoxidable 1500x1200 mm	811
910028	Cubillaje para empotrar inoxidable 1500x1500 mm	839
910133	Columna de acero inoxidable (suelo)	85
910100	Adaptador soporte pared a columna	8

*Ver opcionales en indicador GI400i