

Indicador LCD

Indicador LCD con batería de Litio interna, permite un uso intensivo de 8 horas continuas.



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP65.
- Pantalla LCD retro iluminada con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- 2 Versiones:
 - ABS:
 - Cargador de batería AC/DC 100-240 VAC 50/60 Hz.
 - Batería interna Li-ion recargable 7,4V / 2.6 Ah. 8 horas de autonomía en uso intensivo.
 - INOX:
 - Alimentación a red 100-240VAC 50/60Hz.
 - Batería interna Li-ion incorporada 3,7 V / 5,3 mA. 8 horas de autonomía en uso intensivo.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:


- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.
- Visualización durante unos segundos.



FIJAR UN OBJETIVO Y DOS MÁRGENES, SUPERIOR E INFERIOR.



Con valor de alarma visual.



Cargador de batería AC/DC 100-240 Vac 50-60 Hz.



Alimentación a red 230 VAC.

Código #	Descripción	€
210227	Indicador GI400 BAT LI ION peso-tara LCD ABS IP65	249
210228	Indicador GI400 BAT LI ION peso-tara LCD en acero inoxidable IP65	282
Accesorios		
Código #	Descripción accesorios	€
220002	Salida RS485	65
220008	Placa adicional memoria ALIBI/DSD	65
220027	Placa comunicación – Wifi (1)	-

(1) Módulo Wifi en fase de desarrollo (no disponible).