

GI400 LCD

Baxtran

Indicador válido para metrología legal

Indicador de peso versátil, compacto y ligero.



PCS



CHECK



RS232



RS232



AC



IP54



IP65



IP68



VERIF



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo. Cero / Destarar. Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).


FIJAR UN OBJETIVO Y DOS MÁRGENES, SUPERIOR E INFERIOR.

0090

0190

0255

2160



Con valor de alarma visual.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
210216	Indicador GI400 en ABS con protección IP54	370x230x125	2,3	220
210159	Indicador GI400 en ABS con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3	220
210154	Indicador GI400 en ABS con protección IP65	370x230x125	2,3	236
210162	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,3	261
210168	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3	261
210163	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,3	284
210193	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	3	354

Accesorios

Código #	Descripción accesorios	GI400	GI400i	€
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio		○	88
220001-0	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio indicador ABS	○		88
220002	Salida RS485	○	○	65
220003	Placa salida analógica 4/20mA		○	164
220004	Placa adicional 4/E E/S relés		○	149
220005	Placa comunicación- Ethernet		○	113
-	Placa comunicación - USB (1)	-	-	-
220027	Placa comunicación - Wifi (1)	-	-	-
220008	Placa adicional memoria ALIBI /DSD	○	○	65

En la versión de indicadores en acero inoxidable está disponible 1 de los opcionales 220003 | 220004 | 220005 a excepción de la referencia con protección IP68. En este caso pueden escoger los dos opcionales citados.

La batería interna (3,7 V) es incompatible con los opcionales 220003 | 220004 | 220005 a excepción de la referencia con protección IP68. En este caso pueden escoger uno de los dos. (1) Módulo Wifi en fase de desarrollo (no disponible).