

## Indicador válido para metrología legal

Indicador numérico con función cuenta piezas y control de peso.



PCS

CHECK

RS232

RS232

AC

IP54

IP65

IP68

VERIF



### CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230 VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

### FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar, Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

### FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto / Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

### IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

Indicador peso tara numérico con memoria de hasta 400 ítem 1, 400 ítem 2 y 10 taras prefijadas.

Introducción de detalles de ítem 1 por código, descripción, tara, código EAN y caracterización de producto según su operativa base

Posibilidad de realizar listados de pesadas almacenadas con detalle y listados con filtros por ítem 1 y/o ítem 2 y/o fecha.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
210233	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54	370x230x125	2,3	233
210236	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3	233
210239	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP65	370x230x125	2,3	242
210119	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,3	286
210136	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3	286
210120	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,3	294
210141	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	3	354

### Accesorios

Código #	Descripción accesorios	GI410	GI410i	€
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio		○	88
220001-0	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio indicador ABS	○		88
220002	Salida RS485	○	○	65
220003	Placa salida analógica 4/20mA		○	164
220004	Placa adicional 4/E E/S relés		○	149
220005	Placa comunicación- Ethernet		○	113
-	Placa comunicación - USB (1)	-	-	-
220027	Placa comunicación - Wifi (1)	-	-	-
220008	Placa adicional memoria ALIBI /DSD	○	○	65

En la versión de indicadores en acero inoxidable está disponible 1 de los opcionales 220003 | 220004 | 220005 a excepción de la referencia con protección IP68. En este caso pueden escoger dos de los opcionales citados.

La batería interna (3,7 V) es incompatible con los opcionales 220003 | 220004 | 220005 a excepción de la referencia con protección IP68. En este caso pueden escoger uno de los tres. (1) Módulo Wifi en fase de desarrollo (no disponible).