

Báscula de 4 células

Báscula de gran capacidad con chapa lagrimada



CARACTERÍSTICAS:

- » Plataforma de 4 células.
- » Instalación sobresuelo.
- » Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 3,5 mm de espesor.
- » Esmaltada en color negro.
- » Células de carga de acero niquelado, protección IP66.
- » Caja suma en ABS, protección IP66.
- » Pies regulables en altura.
- » Salida de 4 metros de cable incluido.

- » Indicador en ABS, modelo BR15.
- » Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- » Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- » Con protección IP54.
- » Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- » Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora.
- » Botones separados para encender y apagar.
- » Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- » Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- » Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- » Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- » Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g;
Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- » Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- » Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).




Indicador BR15



FUNCIONES:

- » Acumulación
- » Totalización
- » Cuenta piezas
- » Cero
- » Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- » Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- » Gravedad configurable
- » Bruto/Neto
- » Tara




Rampa de acceso (h=110 mm)



Placas de anclaje



Columna de acero pintada



h=110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones
						ENAC
						Código #
261313	1500	500	1200x1000	1210x1100x150	76+3,2	900003
261314	3000	1000	1200x1000	+330X250X220	76+3,2	900004
261315	1500	500	1200x1200	1210x1210x150	88+3,2	900003
261316	3000	1000	1200x1200	+330X250X220	88+3,2	900004
261317	1500	500	1500x1200	1510x1210x150	107+3,2	900003
261318	3000	1000	1500x1200	+330X250X220	107+3,2	900004
261319	1500	500	1500x1500	1510x1510x150	127+3,2	900003
261320	3000	1000	1500x1500	+330X250X220	127+3,2	900004

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 x 840 mm
910048	Rampa de acceso 1500 x 840 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo) 800mm
910198	Columna de acero pintado (suelo) 1250mm

*Ver opcionales en indicador BR15