

Báscula de 4 células



CARACTERÍSTICAS:

- » Plataforma de 4 células.
- » Válida para metrología legal.
- » Instalación sobresuelo o empotrada.
- » Chapa lisa en acero inoxidable de 4 mm de espesor.
- » Estructura en perfil tubular en acero inoxidable.
- » Células de carga, OIML R-60 C3, en acero inoxidable, protección IP69k.
- » Caja suma en ABS, protección IP68.
- » Acceso superior a las células de carga sin necesidad de levantar la plataforma.
- » Pies regulables en altura.
- » Salida de 4 metros de cable incluido.
- » Indicador inoxidable, modelo GI400i.
- » Protección IP65.
- » Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- » Incluye soporte mural inclinable.
- » Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- » Alimentación a red 100-240VAC 50/60Hz.
- » Incluye de serie 2 salidas RS232.
- » Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- » Unidades: kg.
- » Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- » Certificación CE.



Indicador GI400i

FUNCIONES:

- » Acumulación de peso: automático / manual
- » Totalización por pantalla
- » Tara y pretara manual
- » Reposición de cero
- » Función cuenta piezas
- » Checkweighing y establecimiento de peso target
- » Función 1/10 de la división de verificación.
- » Bruto/Neto



Rampa de acceso
1200 (h=110 mm)
1500 (h=120 mm)

Marco para empotrar con Placas de anclaje
(4 unidades)

Cubilaje para empotrar

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones	
						Homolog. M	ENAC
						Código #	Código #
260729	1500	500	1200x1200	1220x1220x100	85+2,3	900021	900002
260730	3000	1000	1200x1200	1220x1220x100 +370x230x125	85+2,3	900022	900003
260731	1500	500	1500x1200	1520x1220x100	110+2,3	900021	900003
260732	3000	1000	1500x1200	1520x1220x100 +370x230x125	110+2,3	900022	900003
260733	1500	500	1500x1500	1520x1520x100	135+2,3	900021	900004
260734	3000	1000	1500x1500	1520x1520x100 +370x230x125	135+2,3	900022	900003

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270374	Placas de anclaje para PTB (precio unitario)
180346	Rampa de acceso inoxidable 1200 x 1000 mm x (h=110 mm)
180348	Rampa de acceso inoxidable 1500 x 1250mm x (h=120 mm)
180063	Marco para empotrar inoxidable 1200x1200 mm
180472	Marco para empotrar inoxidable 1500x1200 mm
180064	Marco para empotrar inoxidable 1500x1500 mm
180020	Cubilaje para empotrar inoxidable 1200x1200 mm
180518	Cubilaje para empotrar inoxidable 1500x1200 mm
180031	Cubilaje para empotrar inoxidable 1500x1500 mm
180433	Transporte U para plataformas con cubilaje 1200 x 1200 mm
180434	Transporte U para plataformas con cubilaje 1500 x 1200 mm
180426	Transporte U para plataformas con cubilaje 1500 x 1500 mm
910133	Columna de acero inoxidable (suelo) 800mm
910197	Columna de acero inoxidable (suelo) 1250mm
910100	Adaptador soporte pared a columna

*Ver opcionales en indicador GI400i